



ECORASTER®

Elastic S50



Kratka podkładowa Jeździectwo & rolnictwo

Dane techniczne

Wymiary:	33 cm x 33 cm x 5 cm
Grubość / wysokość ścian:	2,5 mm, 50 mm
Waga sztuki:	0,760 kg
Waga m ²	6,84 kg
Materiał:	PE w 100% pochodzący z recyklingu (polietylen)
Wytrzymałość na obciążenia	do 120 t/m ²
Stabilność formy:	Odporność na temperatury od -50 do + 90 °C
Różnice w formach:	0,5% (przy normalnych temperaturach +20°C do 80°C)
Wodochłonność :	0,01%
Oddziaływanie na środowisko:	obojętne wg norm DIN 38412, odporne na promieniowanie UV i mróz
Rozpuszczalność:	odporna na działanie kwasów, ługów, alkoholi, olei i benzyny (na posypywanie solą, amoniak, kwaśne deszcze itd.)
Wydajność montażowa:	100 m ² / osobę / godzinę
Opakowanie:	1 warstwa = 12 szt.odpowiada 1,33 m ²
Warstwy / palecie:	43
m ² / palecie:	57,19 m ²
Sztuk / palecie:	516
Waga / wysokość palety:	393 kg / 2,29 m
Ilość palet / TIR	22 palety = 1258,18 m ²
Certyfikaty:	IBDiM aprobat nr AT/2002-04-1366 TÜV: DIN EN ISO 124 DIN 38412



- Zastosowanie:**
- padoki i otwarte stajnie
 - jazda western
 - plac do mycia i pielęgnacji zwierząt
 - maneże
 - place i hale do jazdy konnej
 - koła do łazowania
 - ujeżdżalnie
 - padoki
 - wybiegi dla zwierząt
 - Round Pen
 - miejsca przeładunku
 - place turniejowe
 - drogi do jazdy konnej
 - tory wyścigowe

W zależności od zastosowania odpowiedni typ kratki. Chętnie Państwu doradzimy.

Produkcja i dystrybucja:
GalaProdukt Sp. z o.o.
Ul. Gołuszyńska 8-10
PL- 64-600 Oborniki
Tel. 0048 (0) 61 296 72 95
Fax 0048 (0) 61 296 72 96
e-mail: agro@galaprodukt.pl
[Www.galaprodukt.pl](http://www.galaprodukt.pl)